

Серия для открытой установки отличается удобством, функциональностью и современным дизайном (цвет -RAL 1013). Большие клавиши, компактные размеры, округлые формы. В корпусе приборов предусмотрены 7 вводов для кабелей различного сечения.



Адаптер для кабель-каналов.

Все изделия данной серии могут использоваться с кабель-каналами. Специальный адаптер позволяет чисто и аккуратно осуществить стыковку изделий и кабель-канала.

Монтажная плата.

Для одиночных приборов, двойных розеток и комбинаций. В целях пожарной безопасности необходимо применять монтажные платы при установке приборов на горючие поверхности.



Розетки SCHUKO®, выключатели и корпуса приборов данной серии не содержат ПВХ и галогенов.

Для всех изделий серий Busch-Duro 2000® SI, Reflex SI и *alpha nea*® существуют специальные монтажные коробки, которые позволяют использовать приборы этих серий для открытой установки (от одного до трех постов). Монтажные коробки могут устанавливаться


на горючие поверхности, в них также предусмотрены вводы для кабелей и кабель-каналов различного сечения.

Серия для открытой установки


Удобство и функциональность.




Блок выключатель/розетка. Цвет: белый.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавишные выключатели исполнение: для открытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А переключатель ¹⁾		
	2601/6 AP	1042-0-0621	10/100
	2-х клавишный выключатель ²⁾		
	2601/5 AP	1042-0-0639	10
	проходной выключатель ¹⁾		
	2601/7 AP	1042-0-0647	10
	2-х полюсный выключатель ²⁾		
	2601/2 AP	1042-0-0654	10


1) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8346-1, 8335-1 и 8333-1, см. стр. 131
2) подсветка с помощью ламп 8339-1, см. стр. 131

	клавишные выключатели ¹⁾ переключатель исполнение: для открытой установки размер поля для надписи: 51 x 10 мм номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А		
	2601/6 NA P	1042-0-0993	10


1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

	клавишный контрольный выключатель ^{1) 2)} исполнение: для открытой установки с красной линзой с лампой номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А переключатель		
	2601/6 SK AP	1052-0-0117	10
	2-х полюсный выключатель		
	2601/2 SKAP	1052-0-0133	10


1) лампа 8346-1 входит в комплект поставки
2) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8346-1, 8335-1 и 8333-1, см. стр. 131


	кнопка ¹⁾ 1 полюс, нормально-открытый контакт исполнение: для открытой установки линза не входит в комплект поставки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А		
	2621 AP	1442-0-0201	10

1) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8346-1, 8335-1 и 8333-1, см. стр. 131


	кнопка ¹⁾ 1 полюс, нормально-открытый контакт исполнение: для открытой установки с маркировкой "звонок" размер поля для 51 x 10 мм номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А		
	2621 NAP/KI	1442-0-0441	10


1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	линза прозрачная для клавиши 2520-...		
	свет		
	2145 LI	1714-0-0211	100
	звонок		
	2145 KI	1714-0-0229	100
	ключ		
	2145 TR	1714-0-0237	100
	красная		
	2145-12	1714-0-0245	100
	без символа		
	2145 N	1714-0-0203	100


	выключатели жалюзи с фиксацией/без фиксации ¹⁾ исполнение: для открытой установки с механической блокировкой клавиш номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А 1 полюс, с фиксацией		
	2601/4 AP	1042-0-0688	10
	1 полюс, без фиксации		
	2621/4 AP	1442-0-0193	10

1) быстрое переключение направления движения невозможно


	выключатель со шнурком переключатель исполнение: для открытой установки с винтовыми клеммами, номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А		
	2610/6 AP	1343-0-0136	10

	комбинация ^{1) 2) 3)} 2 полюса исполнение: для открытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	2601/6/2300/2 EAP	1686-0-0013	5/50


1) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8346-1, см. стр. 131
2) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные
3) для стандартной и проходной схем

	комбинация ^{1) 2) 3)} 2 полюса исполнение: для открытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	2601/6/2300 EAP	1641-0-0174	10


1) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8346-1, см. стр. 131
2) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные
3) для стандартной и проходной схем

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	розетка SCHUKO® 1) 2 P + E исполнение: для открытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	2300 EAP	2041-0-0101	10/100


1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные


	розетка SCHUKO® 1) 2 P + E исполнение: для открытой установки для вертикальной установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	20-02 EAP	2054-0-0351	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные

	розетка SCHUKO® 1) 3 поста исполнение: для открытой установки вертикальная с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	2300-03 E AP	2056-0-0018	5/50

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	ввод для кабель-канала исполнение: для открытой установки сечение кабель-каналов: 17 x 17 до 19 x 19 мм материал: десмопан		
	2085 K	1761-0-1046	100
	сечение кабель-каналов: 15 x 25 мм		
	2084 K	1761-0-1020	10

	монтажная плата 1) для приборов открытой установки исполнение: для открытой установки для одиночных приборов для двойных розеток, блоков розетка/клавишный выключатель заказывать 2 монтажные платы подходит для установки на горючие поверхности		
	2609 AP	1716-0-0026	20/200

1) не подходит для 3-х розеток и комбинаций


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	коробка для открытой установки 1) 1 пост с глухим основанием (соотв. VDS) для механизмов и центральных плат с рамками или для устройств в сборе из серий для скрытой проводки		

Busch-Duro 2000® SI 212 белый	1701-212	1799-0-0287	10/100
----------------------------------	-----------------	-------------	--------

Reflex SI 214 альпийский белый	1701-214	1799-0-0295	10/100
217 красный	1701-217	1799-0-0329	10

alpha nea® 22G слонобая кость	1701-22G	1799-0-0816	10
24G алебастр/белый	1701-24G	1799-0-0436	10
28G синий	1701-28G	1799-0-0733	10

1) подходит для установки на горючие поверхности


	коробка для открытой установки 1) 2 поста с глухим основанием (соотв. VDS) для механизмов и центральных плат с рамками или для устройств в сборе из серий для скрытой проводки		
--	--	--	--

Busch-Duro 2000® SI 212 белый	1702-212	1799-0-0337	10
----------------------------------	-----------------	-------------	----


Reflex SI 214 альпийский белый	1702-214	1799-0-0345	10
217 красный	1702-217	1799-0-0378	10


alpha nea® 22G слонобая кость	1702-22G	1799-0-0824	10
24G алебастр/белый	1702-24G	1799-0-0451	10
28G синий	1702-28G	1799-0-0758	10

1) подходит для установки на горючие поверхности

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	коробка для открытой установки 1) 3 поста с глухим основанием (соотв. VDS) для механизмов и центральных плат с рамками или для устройств в сборе из серий для скрытой проводки		
	Busch-Duro 2000® SI 212 белый	1703-212	1799-0-0386 1/10
	Reflex SI 214 альпийский белый	1703-214	1799-0-0394 1/10
	alpha nea® 22G слоновая кость 24G алебастр/белый 28G синий	1703-22G 1703-24G 1703-28G	1799-0-0832 1/10 1799-0-0477 1/10 1799-0-0774 1

1) подходит для установки на горючие поверхности

	ввод для кабель-канала для коробок открытой установки подходит для 1701-.../1702-... и 1703-... материал: десмопан сечение кабель-каналов: 15 x 15 мм до 19 x 19 мм		
	Busch-Duro 2000® SI 212 белый	2087-212	1761-0-1228 10
	Reflex SI 214 альпийский белый	2087-214	1761-0-1236 10
	alpha nea® 22 белый 24 белый 28 синий	2087-22 2087-24 2087-28	1761-0-1475 10 1761-0-1277 10 1761-0-1392 10

	ввод для кабеля для коробок открытой установки подходит для 1701-.../1702-... и 1703-... материал: десмопан		
	Busch-Duro 2000® SI 212 белый	2088-212	1761-0-1293 10
	Reflex SI 214 альпийский белый	2088-214	1761-0-1301 10
	alpha nea® 24 белый 22 белый 28 синий	2088-24 2088-22 2088-28	1761-0-1343 100 1761-0-1483 100 1761-0-1418 100



Серия **Allwetter 44®** применяется там, где необходимы изделия для скрытой установки с классом защиты IP44: в подвалах, мастерских, помещениях с повышенной влажностью, на открытом воздухе. В серии **Allwetter 44®** имеются телевизионные и коммуникационные розетки, а также другие специальные приборы. Применяемый ударопрочный материал прекрасно сохраняет форму и устойчив к погодным воздействиям.



Датчик движения
Busch-Wächter® 180 UP с
комбинированной линзой.
Цвет: альпийский белый.

Материал: термопласт (PC), ударопрочный, устойчивый к ультрафиолету и погодным воздействиям, не содержит ПВХ и галогенов.

альпийский белый

белый

антрацит